


CuZn39Pb3, (Ms 58), gezogen bzw. gepresst in Bohr- und Drehqualität, in Herstellungslängen von ca. 3 m, Werkstoff-Nr. CW 614 N (2.0401)



MESSING-FLACHSTANGEN

DIN 1759 / 17660 / 17672 / 17674 (EN 12167)

Abmessungen mm B x D	Gewicht ca. kg/m	Abmessungen mm B x D	Gewicht ca. kg/m	Abmessungen mm B x D	Gewicht ca. kg/m
5 x 3	0,13	30 x 3	0,77	50 x 25	10,63
6 x 2	0,10	30 x 4	1,02	50 x 30	12,75
6 x 3	0,15	30 x 5	1,28	50 x 40	17,00
6 x 4	0,20	30 x 6	1,53	55 x 40	18,70
7 x 5	0,30	30 x 8	2,08	60 x 3	1,53
8 x 2	0,14	30 x 10	2,55	60 x 4	2,04
8 x 3	0,20	30 x 12	3,06	60 x 5	2,55
8 x 4	0,27	30 x 15	3,83	60 x 6	3,06
8 x 5	0,34	30 x 20	5,10	60 x 8	4,08
10 x 2	0,17	30 x 25	6,40	60 x 10	5,10
10 x 3	0,26	35 x 2	0,59	60 x 15	7,65
10 x 4	0,34	35 x 3	0,90	60 x 20	10,20
10 x 5	0,43	35 x 4	1,19	60 x 25	12,75
10 x 6	0,51	35 x 5	1,49	60 x 30	15,30
10 x 8	0,68	35 x 6	1,79	60 x 35	17,85
12 x 2	0,20	35 x 8	2,38	60 x 40	20,40
12 x 3	0,31	35 x 10	2,97	65 x 5	2,76
12 x 4	0,41	35 x 12	3,57	65 x 12	6,64
12 x 5	0,51	35 x 15	4,46	70 x 5	2,98
12 x 6	0,61	35 x 20	5,95	70 x 6	3,57
12 x 8	0,82	35 x 30	8,80	70 x 10	5,95
15 x 2	0,26	40 x 2	0,68	70 x 12	7,14
15 x 3	0,38	40 x 3	1,02	70 x 15	8,93
15 x 4	0,51	40 x 4	1,36	70 x 20	11,90
15 x 5	0,64	40 x 5	1,70	70 x 35	20,82
15 x 6	0,77	40 x 6	2,04	70 x 40	23,80
15 x 8	1,02	40 x 8	2,72	75 x 55	35,05
15 x 10	1,28	40 x 10	3,40	80 x 5	3,40
16 x 8	1,09	40 x 12	4,08	80 x 6	4,08
20 x 2	0,34	40 x 15	5,10	80 x 8	5,44
30 x 3	0,51	40 x 20	6,80	80 x 10	6,80
20 x 4	0,68	40 x 25	8,50	80 x 15	10,20
20 x 5	0,85	40 x 30	10,20	80 x 20	13,60
20 x 6	1,02	40 x 35	11,90	80 x 30	20,40
20 x 8	1,36	45 x 4	1,53	80 x 40	27,20
20 x 10	1,70	45 x 8	3,06	80 x 50	34,00
20 x 12	2,04	45 x 10	3,83	100 x 6	5,10
20 x 15	2,55	45 x 15	5,74	100 x 8	6,80
25 x 2	0,42	45 x 20	7,65	100 x 10	8,50
25 x 3	0,64	45 x 25	9,56	100 x 15	12,75
25 x 4	0,84	50 x 3	1,28	100 x 20	17,00
25 x 5	1,06	50 x 4	1,70	100 x 30	25,50
25 x 6	1,28	50 x 5	2,13	100 x 40	34,00
25 x 8	1,70	50 x 6	2,55	100 x 50	42,50
25 x 10	2,13	50 x 8	3,40	110 x 20	18,70
25 x 12	2,55	20 x 10	4,25	120 x 10	10,20
25 x 15	3,19	50 x 12	5,10	100 x 15	15,30
25 x 20	4,25	50 x 15	6,38	120 x 40	40,80
30 x 2	0,51	50 x 20	8,50	140 x 10	11,90

Ferner auf Anfrage lieferbar: **MESSING-RUNDROHRE**

CuZn37, (Ms 63), dünnwandige Rundrohre (Wandstärke 0,5 / 1,0 / 1,5 mm) hart, nahtlos gezogen, in Herstellungslängen von ca. 5 m, Werkstoff-Nr. CW 508 L (2.0321) DIN 1755 / 17660 / 17661 (EN 12168)

CuZn39Pb3, (Ms 58), thermisch entspannt, hart, nahtlos gezogen / gepresst, in Herstellungslängen von ca. 5 m, Werkstoff-Nr. CW 614 N (2.0401) DIN 1755 / 17660 / 17661 (EN 12188)