

GC-CuSn7Pb (Rg 7) Neue Werkstoffbez.: CC 493 K (1090)

GC-CuSn12 (G-Bz 12) Neue Werkstoffbez.: CC 493 K (2.1052)



RUNDSTANGEN

DIN 1705 (EN 1982) Lagerlängen ab 1000 mm

Fertigmaße ø mm	Liefermaße ø mm	Liefergewicht kg/m	Rg 7	G-Bz 12	Fertigmaße ø mm	Liefermaße ø mm	Wanddicke ø mm	Gew. kg/m	Rg 7	G-Bz 12
12	13	1,2	•	•	75	76	40,4		•	•
15	16	1,8	•	•	80	81	45,9		•	•
18	19	2,5	•	•	85	86	51,7		•	•
20	21	3,0	•	•	90	91	57,9		•	•
22	23	3,6	•		95	96	64,4		•	•
25	26	4,7	•	•	100	102	72,7		•	•
27	28	5,4	•		110	112	87,7		•	•
30	31	6,6	•	•	120	122	104,0		•	•
32	33	7,6	•		125	127	113,0		•	•
35	36	9,0	•	•	130	132	121,8		•	•
40	41	11,7	•	•	140	142	141,8		•	•
45	46	14,8	•	•	150	152	161,5		•	•
50	51	18,2	•	•	160	163	185,7		•	•
55	56	21,8	•	•	170	173	209,0		•	•
60	61	26,0	•	•	180	183	234,1		•	•
65	66	30,4	•	•	190	193	261,0		•	•
70	71	35,0	•	•	200	203	287,9		•	•